

# Coffret Résidentiel AC

Pour onduleur triphasé

A C - I D - T r i - 1 0 - 3 0 m A

A C - I D - T r i - 1 6 - 3 0 m A

A C - I D - T r i - 2 0 - 3 0 m A

Coffret de coupure et de protection photovoltaïque  
pour onduleur triphasé

Interrupteur différentiel 30mA A-APR 4 pôles (haute  
immunité)

Parafoudre Type 2



Onduleur AC Puissance de sortie Max	AC-ID-Tri-10-30mA	AC-ID-Tri-16-30mA	AC-ID-Tri-20-30mA
		6000 VA	9600 VA
Protection de l'onduleur	Disjoncteur ABB 4 pôles Icc 6kA (ou équivalent Schneider)		
Interrupteur sectionneur	Interrupteur différentiel ABB 4 pôles 25A - 30mA A-APR (haute immunité) (ou équivalent Schneider)		
Protection du parafoudre	Disjoncteur ABB 4 pôles Icc 6kA (ou équivalent Schneider)		
Parafoudre	Parafoudre Citel AC Type 2 In 20kA – I <sub>max</sub> 40kA 4 pôles (ou équivalent Phoenix Contact)		
Câblage	HO7-VK		
Terre	Bornier de terre 2x16mm <sup>2</sup> + 5x10mm <sup>2</sup>		
Sortie	Cuivre uniquement. Sortie vers réseau, jusqu'à 16mm <sup>2</sup>		
Presse-étoupes	1 PG 29 1 PG 21 2 PG 13,5		
Indice de protection	IP65 – Installation possible en extérieur 18 modules : 286 L x 418 l x 148 P mm		
Poids net	3,710 kg		



117 Rou Montgolfier - 59100 Roubaix

Tél: +33 (0) 3 20 66 53 00

[www.kamase.com](http://www.kamase.com)