

Coffret Professionnel AC

Pour onduleur triphasé – Jusqu'à 36kVA


Un ou deux onduleurs

Option arrêt d'urgence déporté

Coffret de coupure et de protection photovoltaïque professionnel (300mA AC) pour onduleur triphasé

Interrupteur sectionneur rotatif

Parafoudre Type 2



Option : Arrêt d'urgence déporté (Pack MX)

Interrupteur sectionneur	Interrupteur sectionneur rotatif Socomec AC 4 pôles 25, 40 ou 63A
Protection de l'onduleur	Disjoncteur ABB 4 pôles Icc 6kA + Différentiel 300mA Type AC (ou équivalent Schneider)
Protection du parafoudre	1 bloc fusible 4 pôles 10x38 400v / 3 fusibles 32A Gg10x38 400v
Parafoudre	Parafoudre Citel AC Type 2 In 20kA – I _{max} 40kA / 4 pôles – 400v AC (ou équivalent Phoenix Contact)
Câblage	H07-VK
Terre	Bornier de terre 2x16mm ² + 5x10mm ²
Indice de protection	IP65 – Installation extérieure possible 2x12 modules : 436x310x140 mm ou 2x18 modules : 436x310x148 mm

	Onduleur AC Sortie Max	Protection de l'onduleur	Référence	Poids		
1 Onduleur	6000 VA	Disjoncteur ABB 4 pôles Icc 6kA + Différentiel 300mA Type AC	10A	4,90 kg	Sortie 4x16mm ² Cuivre uniquement	
	6900 VA		16A			
	12000 VA		20A			
	15000 VA		25A			
	19200 VA		32A	ACTri32-300mA/10-35		5,5 kg
	24000 VA		40A	ACTri40-300mA/10-35		5,6 kg
	30000 VA		50A	ACTri50-300mA/10-35		5,7 kg
	37900 VA		63A	ACTri63-300mA/10-35		5,9 kg
2 Onduleurs	2 x 9600 VA	Différentiel 300mA Type AC	2 x 16A	5,9 kg	Sortie aluminium ou cuivre jusqu'à 4x25mm ²	
	2 x 12000 VA		2 x 20A	6 kg		
	2 x 15000 VA		2 x 25A	6 kg		
	2 x 18000 VA		2 x 32A	6 kg		
	24000 + 12000 VA		1 x 40A + 1 x 16A	ACTri2-1-40-1-16-300mA/10-35		6 kg
	24000 + 12000 VA		1 x 40A + 1 x 25A	ACTri2-1-40-1-25-300mA/10-35		6,1 kg
	30000 + 9600 VA		1 x 50A + 1 x 16A	ACTri2-1-50-1-16-300mA/10-35		6,2 kg



117 rue Montgolfier - 59100 Roubaix

Tél: +33 (0) 3 20 66 53 00

www.kamase.com