

Coffret Non-Résidentiel AC

Pour onduleur triphasé

AC-ID-Tri-16-300mA

AC-ID-Tri-32-300mA

AC-ID-Tri-40-300mA

Coffret de coupure et de protection photovoltaïque
pour onduleur triphasé

Interrupteur différentiel 300mA Type AC 4 pôles

Parafoudre Type 2



	AC-ID-Tri-16-300mA	AC-ID-Tri-32-300mA	AC-ID-Tri-40-300mA
Onduleur AC Puissance de sortie Max	9000 VA	18000 VA	24000 VA
Protection de l'onduleur / Disjoncteur ABB 4 pôles Icc 6kA	16A	32A	40A
Interrupteur différentiel ABB 4 pôles	25A	40A	40A
Protection du parafoudre	Disjoncteur ABB 4 pôles Icc 6kA		
Parafoudre	Parafoudre Citel AC Type 2 In 20kA – I _{max} 40kA 4 pôles		
Câblage	HO7-VK		
Terre	Bornier de terre 2x16mm ² + 5x10mm ²		
Sortie	Cuivre uniquement. Sortie vers réseau, jusqu'à 16mm ²		
Presse-étoupes	1 PG 29 1 PG 21 2 PG 13,5		
Indice de protection	IP65 – Installation possible en extérieur 18 modules : 286 L x 418 l x 148 P mm		
Poids net	3,710 kg		



117 rue Montgolfier - 59100 Roubaix

Tél: +33 (0) 3 20 66 53 00

www.kamase.com